






Ronde palen inox om in te betonneren

Deze lijst bevat onze standaard producten
Andere afmetingen zijn ook mogelijk
Aarzel niet om ons te contacteren voor de mogelijkheden

	Code				gewicht
	Ronde paal betonneren	RP-BT-60.3x2x1000- rvs304			3 kg
	Bolle kop	RP-BT-60.3x2x1000- rvs316			3 kg
	Ø 60.3 x 2 mm				
	Totale lengte : 1000–1200–1500 mm	RP-BT-60.3x2x1200- rvs304			3.5 kg
	Rvs 304/316	RP-BT-60.3x2x1200- rvs316			3.5 kg
	Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-60.3x2x1500- rvs304			4.4 kg
Naadloze afwerking	RP-BT-60.3x2x1500- rvs316			4.4 kg	
	Ronde paal betonneren	RP-BT-60.3x3.6x1000- rvs304			5.2 kg
	Bolle kop	RP-BT-60.3x3.6x1000- rvs316			5.2 kg
	Ø 60.3 x 3.6 mm				
	Totale lengte : 1000–1200–1500 mm	RP-BT-60.3x3.6x1200- rvs304			6.2 kg
	Rvs 304/316	RP-BT-60.3x3.6x1200- rvs316			6.2 kg
	Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-60.3x3.6x1500- rvs304			7.7 kg
Naadloze afwerking	RP-BT-60.3x3.6x1500- rvs316			7.7 kg	
	Ronde paal betonneren	RP-BT-76.1x2x1000- rvs304			4 kg
	Bolle kop	RP-BT-76.1x2x1000- rvs316			4 kg
	Ø 76.1 x 2 mm				
	Totale lengte : 1000–1200–1500 mm	RP-BT-76.1x2x1200- rvs304			4.6 kg
	Rvs 304/316	RP-BT-76.1x2x1200- rvs316			4.6 kg
	Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-76.1x2x1500- rvs304			5.6 kg
Naadloze afwerking	RP-BT-76.1x2x1500- rvs316			5.6 kg	
	Ronde paal betonneren	RP-BT-88.9x2x1000- rvs304			4.4 kg
	Bolle kop	RP-BT-88.9x2x1000- rvs316			4.4 kg
	Ø 88.9 x 2 mm				
	Totale lengte : 1000–1200–1500 mm	RP-BT-88.9x2x1200- rvs304			5.3 kg
	Rvs 304/316	RP-BT-88.9x2x1200- rvs316			5.3 kg
	Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-88.9x2x1500- rvs304			6.5 kg
Naadloze afwerking	RP-BT-88.9x2x1500- rvs316			6.5 kg	

	Code				gewicht
	Ronde paal betonneren	RP-BT-88.9x3.05x1000- rvs304			6.5 kg
	Bolle kop	RP-BT-88.9x3.05x1000- rvs316			6.5 kg
	Ø 88.9 x 3.05 mm				
	Totale lengte : 1000–1200–1500 mm	RP-BT-88.9x3.05x1200- rvs304			7.8 kg
	Rvs 304/316	RP-BT-88.9x3.05x1200- rvs316			7.8 kg
	Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-88.9x3.05x1500- rvs304			9.7 kg
Naadloze afwerking	RP-BT-88.9x3.05x1500- rvs316			9.7 kg	
	Ronde paal betonneren	RP-BT-104x2x1000- rvs304			5.5 kg
	Bolle kop	RP-BT-104x2x1000- rvs316			5.5 kg
	Ø 104 x 2 mm				
	Totale lengte : 1000–1200–1500 mm	RP-BT-104x2x1200- rvs304			6.5 kg
	Rvs 304/316	RP-BT-104x2x1200- rvs316			6.5 kg
	Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-104x2x1500- rvs304			7.7 kg
Naadloze afwerking	RP-BT-104x2x1500- rvs316			7.7 kg	
	Ronde paal betonneren	RP-BT-101.6x3.05x1000- rvs304			8 kg
	Bolle kop	RP-BT-101.6x3.05x1000- rvs316			8 kg
	Ø 101.6 x 3.05 mm				
	Totale lengte : 1000-1200-1500 mm	RP-BT-101.6x3.05x1200- rvs304			9.5 kg
	Rvs 304/316	RP-BT-101.6x3.05x1200- rvs316			9.5 kg
	Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-101.6x3.05x1500- rvs304			11.3 kg
Naadloze afwerking	RP-BT-101.6x3.05x1500- rvs316			11.3 kg	
	Ronde paal betonneren	RP-BT-154x2x1000- rvs304			8 kg
	Bolle kop	RP-BT-154x2x1000- rvs316			8 kg
	Ø 154 x 2 mm				
	Totale lengte : 1000-1200-1500 mm	RP-BT-154x2x1200- rvs304			9.5 kg
	Rvs 304/316	RP-BT-154x2x1200- rvs316			9.5 kg
	Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-154x2x1500- rvs304			11.3 kg
Naadloze afwerking	RP-BT-154x2x1500- rvs316			11.3 kg	
	Ronde paal betonneren	RP-BT-156x3x1000- rvs304			8 kg
	Bolle kop	RP-BT-156x3x1000- rvs316			8 kg
	Ø 156 x 3 mm				
	Totale lengte : 1000-1200-1500 mm	RP-BT-156x3x1200- rvs304			9.5 kg
	Rvs 304/316	RP-BT-156x3x1200- rvs316			9.5 kg
	Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-156x3x1500- rvs304			11.3 kg
Naadloze afwerking	RP-BT-156x3x1500- rvs316			11.3 kg	



Ronde paal betonneren	RP-BT-204x2x1000-rvs304	10 kg
Bolle kop	RP-BT-204x2x1000-rvs316	10 kg
Ø 204 x 2 mm		
Totale lengte : 1000-1200-1500 mm	RP-BT-204x2x1200-rvs304	12 kg
Rvs 304/316	RP-BT-204x2x1200-rvs316	12 kg
Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-204x2x1500-rvs304	15 kg
Naadloze afwerking	RP-BT-204x2x1500-rvs316	15 kg



Ronde paal betonneren	RP-BT-206x3x1000-rvs304	10 kg
Bolle kop	RP-BT-206x3x1000-rvs316	10 kg
Ø 206 x 3 mm		
Totale lengte : 1000-1200-1500 mm	RP-BT-206x3x1200-rvs304	12 kg
Rvs 304/316	RP-BT-206x3x1200-rvs316	12 kg
Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-206x3x1500-rvs304	15 kg
Naadloze afwerking	RP-BT-206x3x1500-rvs316	15 kg

Naadloze afwerking



Alle naden zijn gelast en naadloos afgewerkt waardoor de palen HACCP verantwoord zijn.

optie

gevuld met beton



Extra stevigheid
Minimale tot geen vervorming bij aanrijding
Maximale impactweerstand

	Gewicht per meter
Ø 60.3	14 kg
Ø 76.1	15 kg
Ø 88.9	24 kg
Ø 101.6	28 kg
Ø 104	25 kg
Ø 154	53 kg
Ø 156	57 kg
Ø 204	88 kg
Ø 206	93 kg

optie

Met ring voor ketting of touw



optie

Reflecterende band:

Hoogte per band is 55 mm. De band wordt geplaatst met een tussenafstand van 55 mm.
Ook los verkrijgbaar (om zelf te kleven)

Wit



Geel



rood



1 reflecterende band



2 reflecterende banden



optie

Elektrolytisch polijsten

- Sterk verbeterde corrosiebestendigheid
- Grote weerstand tegen aankleven en aanbakken.
- Sterk verbeterde reinigbaarheid.
- Uiterst hygiënisch en bacteriologisch zuiver oppervlak..
- Gladder en dichter oppervlak, lagere ruwheid, ontbraming.
- Eliminatie van de lasverkleuring, hoge glans.
- Lage stromingsweerstand en goede thermische werking.
- Uiterst passief en edel oppervlak.

Wordt aanbevolen bij gebruik aan de kust en in omgevingen met zuren en zouten.

Bestellingen en prijsaanvragen enkel mailen naar : info@axra.be