

beugels inox met voetflens

Als fabrikant kunnen wij u het volgende aanbieden
Deze lijst bevat onze standaard producten
Andere afmetingen zijn ook mogelijk
Aarzel niet om ons te contacteren voor de mogelijkheden



Beugel met afgeronde hoeken –
radius = 150 mm
Met voetflens gelast
Zonder dwarsbalk
Rvs 304/316
Gepolierd
Totale hoogte: 850 mm
Lengte: 600–900–1200 mm
Buis: Ø 48.26 x 2.77 mm

code					gewicht
BEU-VF-48x850x600x850- rvs304					8 kg
BEU-VF-48x850x600x850- rvs316					8 kg
BEU-VF-48x850x900x850- rvs304					9 kg
BEU-VF-48x850x900x850- rvs316					9 kg
BEU-VF-48x850x1200x850- rvs304					10 kg
BEU-VF-48x850x1200x850- rvs316					10 kg



Beugel met afgeronde hoeken –
radius = 150 mm
Met voetflens gelast
**Met dwarsbalk op 250 mm
overmeten**
Rvs 304/316
Gepolierd
Totale hoogte: 850 mm
Lengte: 600–900–1200 mm
Buis: Ø 48.26 x 2.77 mm
Naadloze afwerking

BEU-VF-DB-48x850x600x850- rvs304					10 kg
BEU-VF-DB-48x850x600x850- rvs316					10 kg
BEU-VF-DB-48x850x900x850- rvs304					11 kg
BEU-VF-DB-48x850x900x850- rvs316					11 kg
BEU-VF-DB-48x850x1200x850- rvs304					13 kg
BEU-VF-DB-48x850x1200x850- rvs316					13 kg

Naadloze afwerking



Alle naden zijn gelast en naadloos afgewerkt
waardoor de beugels HACCP verantwoord zijn.

optie

Elektrolytisch polijsten

- Sterk verbeterde corrosiebestendigheid
- Grote weerstand tegen aankleven en aanbakken.
- Sterk verbeterde reinigbaarheid.
- Uiterst hygiënisch en bacteriologisch zuiver oppervlak..
- Gladder en dichter oppervlak, lagere ruwheid, ontbraming.
- Eliminatie van de lasverkleuring, hoge glans.
- Lage stromingsweerstand en goede thermische werking.
- Uiterst passief en edel oppervlak.

Wordt aanbevolen bij gebruik aan de kust en in omgevingen met zuren en zouten.

Bestellingen en prijsaanvragen enkel mailen naar: info@axra.be